

Reseña Vértice Geodésico

5-jul-2025

Número.....: 45609
Nombre.....: Nava de la Asunción
Municipios: Nava de la Asunción
Provincias: Segovia
Fecha de Construcción.....: 01 de diciembre de 1982
Pilar sin centrado forzado...: de alto, de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 0,40 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 29' 15,0518"	- 4° 29' 19,87462" ±0.085 m
Latitud.....:	41° 09' 27,7545"	41° 09' 23,57123" ±0.094 m
Alt. Elipsoidal...:		880,017 m ±0.11 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	375188,85 m	375079,918 m
Y.....:	4557410,59 m	4557203,852 m
Factor escala....:	0,999791707	0,999792057
Convergencia...:	- 0° 58' 45"	- 0° 58' 48"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 827,153 m. (BP)

Situación:

Situado en la parte superior de la torre del reloj.

Acceso:

De las dos torres que tiene la Parroquia de Nava de la Asunción, el vértice se encuentra en la torre donde está el reloj. Está situado en la vertical de la veleta que tiene un campanil de estructura metálica y en el suelo de la terraza plana que soporta aquél.

Horizonte GPS:

Despejado

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

La señal es de base prismática cuadrangular de 0,40 m. x 0,40 m.x 0,20 m., con clavo en su centro y placa.

Cartografía de situación

5-jul-2025

Escala 1:25.000

045609 Nava de la Asunción

Coordenadas ETRS89. Huso 30

